

Monteringsanvisning.

Montering av bakvegg duk og motivduk.

1. Rene hender er nødvendig for å ikke lage merker, det anbefales hvite stoffhansker.
2. Er det valgt å benytte bakvegg duk for ensidig ramme, så skal den alltid monteres først.
3. Sort side er baksiden av bakvegg duken, den hvite siden skal være vendt inn mot LED-lysrammen.
4. Hvit påsydd «draflik» skal alltid være nederst til høyre, gjelder både bakvegg duk og printet motivduk.
5. Før gummilisten inn i sporet, begynn nede til høyre og gjør dette ca 30 – 40 cm i hver retning. Gjør så det samme oppe til høyre, deretter nede til venstre og oppe til venstre. Deretter gjør det samme på midten oppe og nede. Dette for å fordele strekken i duken.
6. Når alt er festet trykker du resten av duken inn i sporet.

Montering av LED-lysramme

OBS, det kan være skarpe kanter, anbefales å benytte monteringshansker.

Vær minimum to personer under montering.

1. Under og før monteringen, vær obs på følgende.
 - a. Vær oppmerksom, unngå å tråkke på LED-lampene.
 - b. Ved montering, ikke la ledninger komme i klem
2. Ved montering av LED-lysrammene med totalt fire stk, to brede og to smale, må bakvegg dukene til de to rammene som skal festes sammen med de smale settes på først. Etter bakvegg dukene er trykket på plass, kan de smale LED-lysrammene skrues på. Festes med mutter eller vingemutter.
Strømledningene skal samles i midten av «kassen», legges ut nede i hjørnet uten å skjære hull i duken.

Bakveggduken skal ha sorte siden inn og den hvite siden ut, da et er den som skal spre lyset tilbake på motivduken.
3. Benytt medfølgende verktøy og skruer.
4. Sett inn hjørnekoblinger i bunnrammen, skru fast.
5. Sett siderammene sammen med bunnrammen, skru fast.
6. Sett topprammen sammen med siderammene, skru fast.
7. Stabiliseringsstag settes i sporene oppe og nede i midten, festes med medfølgende verktøy.
8. Før strømkobling fra trafo i kontakten til LED-lys.